

Anleitung zur Montage, Verwendung und Wartung der Ultimate Silence 3D Schalldämpfer.

VOR DER VERWENDUNG //

Den Schalldämpfer nur bei entladener Waffe Auf- oder Abschrauben. Alle anderen Tätigkeiten am Schalldämpfer auch nur bei entladener Waffe durchführen.

Überprüfen Sie, ob der Schalldämpfer für das Kaliber der Waffe geeignet ist. Das Kaliber muss kleiner oder gleich sein, als die Maximalangabe des Kalibers welches auf dem Schalldämpfer angegeben ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Gewinde an der Waffe zum Gewinde des Schalldämpfers passt.

Kaliber und Gewinde sind auf der Vorderseite des Schalldämpfers angegeben.

Vergewissern Sie sich, dass die Mittelbohrung des Schalldämpfers konzentrisch mit dem Lauf der Waffe ist.

Vergewissern Sie sich immer, dass der Schalldämpfer in gutem Zustand und ohne Beschädigungen ist und vor der Verwendung ordnungsgemäß montiert wurde.

Vermeiden Sie den Kontakt mit brennbaren Flüssigkeiten / Materialien.

Die Schalldämpfer sind nur für den zivilen Gebrauch bestimmt.

Dies muss vor der Verwendung der Waffe überprüft werden.

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

BENUTZUNG //

Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen und bei der Verwendung unserer Produkte immer Gehör- und Augenschutz. Schalldämpfer sind kein Ersatz für Gehörschutz.

Schmieren Sie eine kleine Menge Montageschmierfett auf das Gewinde (die Verwendung reduziert die Gefahr, dass sich der Schalldämpfer im Gebrauch löst).

Schrauben Sie den Schalldämpfer handfest auf das Mündungsgewinde. Wenden Sie beim Aufschrauben niemals Gewalt an, da ansonsten das Gewinde im Dämpfer, wie auch das an der Laufmündung beschädigt werden könnte.

Ein korrekt angebrachter Schalldämpfer erhöht häufig die Präzision der Waffe, jedoch ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Trefferlage verändert.

Die Waffe muss nach der Montage der Dämpfers kontrollgeschossen werden, um mögliche Abweichungen festzustellen.

Es wird nicht empfohlen, Serien mit mehr als 10 Schuss zu schießen, ohne den Schalldämpfer abkühlen zu lassen.

Bei Verwendung von Isolierabdeckungen sollte die Abdeckung zwischen den Serien abgenommen werden, um den Schalldämpfer abkühlen zu lassen.

Der Schalldämpfer muss nach jedem Schießen so schnell wie möglich von innen trocknen.

Wir empfehlen das folgende Trocknungsverfahren nach dem Schießen, wenn das Gewehr und der Schalldämpfer noch warm sind. Lassen Sie den Schalldämpfer einige Minuten lang auf dem Gewehr senkrecht stehen, mit dem Schalldämpfer nach oben und mit geöffnetem Verschluss. Da das Gewehr warm ist, wird Luft durch den Lauf und den Schalldämpfer aufsteigen und ihn von innen trocknen.

Danach sollte der Schalldämpfer nach dem Gebrauch von der Waffe entfernt und an einem trockenen Ort so gelagert werden, dass Luft durch den Schalldämpfer strömen kann.

WARTUNG //

Die Ultimate Silence 3D-Schalldämpfer sind als versiegelte Konstruktion konzipiert und sollten daher nicht geöffnet werden.

Die wichtigste Wartungsmaßnahme ist, dass das Innere des Schalldämpfers nach dem Schießen so schnell wie möglich trocknet. Dies kann auf dem Schießstand geschehen, indem Sie die warme Waffe und den Schalldämpfer in einer vertikalen Position mit geöffnetem Verschluss abkühlen lassen. So kann die Luft durch den Schalldämpfer zirkulieren.

Vorher kann eine kleine Menge einfachen Waffenöls in den Schalldämpfer gesprüht werden. (Dadurch wird auch das "Knallen beim ersten Schuss" beseitigt und der erste Schuss wird leiser). Bitte beachten Sie, dass durch das Öl mehr Rauch entstehen wird.

Beim Schießen werden sich Pulverrückstände im Schalldämpfer ablagern. Dies beeinträchtigt die Funktion des Schalldämpfers nicht, aber nach ca. 300-500 Schuss empfehlen wir, den Schalldämpfer mit einem seriösen Schalldämpferreiniger zu reinigen.

KALIBERKENNZEICHNUNGEN //

Modell, Seriennummer, Kalibergruppe und Gewinde sind auf der Vorderseite des Gehäuses eingraviert.

Das Kaliber ist auf dem 3D gedruckten Titaneinsatz in der Mitte des vorderen Endes des Schalldämpfers markiert.

Der Ultimate Silence 3D 131 ist für Standardkaliber mit einer Pulverkapazität vergleichbar mit 30-06 Springfield oder kleiner geeignet. Das maximale Ladungsgewicht beträgt 4,1 g oder 63 grs Pulver.

Gängige Kaliber in dieser Gruppe sind 308 Win, 8x57, 6,5-55, 7x57 .280 rem. und 30-06.

Ultimate Silence 3D 231/281 eignen sich für Standard- und Magnumkaliber mit einer Pulverkapazität vergleichbar mit 300 Winchester Magnum oder kleiner. Das maximale Ladungsgewicht beträgt 5,5 g oder 85 grs.

Gängige Kaliber, die geeignet sind, sind 308 Win, 8x57, 6,5-55, 7x57 und 30-06, 8 X 68 S, 9,3x63, 7mm Rem Mag, 300 Win Mag und 375 H&H Magnum.

Wenn Ihr Kaliber nicht aufgeführt ist, fragen Sie Ihren Büchsenmacher.